



# Tablet PC Agile S NI



[comm@antideflagrante.com](mailto:comm@antideflagrante.com)



per Zona 2/22 e Classe I Div 2

B7-A2B4-10\*112111100

## Benefici

- Robusto e altamente flessibile
- Processore potente per un'elevata velocità di lavoro
- Bluetooth, WLAN e moduli LTE opzionali integrati
- Acquisizione dati con scanner di codici a barre e NFC/RFID
- Windows® 10 IoT Enterprise

### Marcatura

#### ATEX:

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

#### IECEX:

Ex ic IIC T4 Gc

Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

#### UKEX:

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130 °C Dc IP 64

#### NEC:

Classe I Div. 2 Gruppi A, B, C, D T4A



DISTRIBUITO DA- DISTRIBUTED BY

**GCE SRL**



MILANO - ITALY

[www.antideflagrante.com](http://www.antideflagrante.com)



DISTRIBUITO DA- DISTRIBUTED BY

**GCE SRL**



MILANO - ITALY

[www.antideflagranti.gce.com](http://www.antideflagranti.gce.com)

## Temperatura

### Temperatura

di esercizio ATEX/IECEX Zona 2/22:

da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Classe I Divisione 2:

da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)

### Temperatura

di stoccaggio da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)(senza batteria)

## Descrizione

L'Agile S NI è un tablet PC industriale robusto e altamente flessibile per ambienti difficili.

L'Agile S NI ha un gran numero di certificazioni internazionali e può essere utilizzato in tutto il mondo. È certificato ATEX/IECEX/UKEX Zona 2/22 e NEC Classe I Div. 2.

Grazie alla sua vasta gamma di funzioni, l'Agile S NI è l'assistente perfetto per i tecnici dell'assistenza, il personale operativo, gli ingegneri e project manager sul campo e nell'industria.

### Dati tecnici disponibili

contattare [comm@antideflagranti.gce.com](mailto:comm@antideflagranti.gce.com)

Documenti della batteria	Altro	Accessori/Panoramica del sistema
Manuali/Istruzioni per l'uso/Guide		Dichiarazioni Schede tecniche
<b>Sistema operativo</b>	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC (64 bit), multilingue	
<b>Processore</b>	Intel Core i5-7300U Lago Kaby 2.6 GHz	
<b>Memoria</b>	8 GB di RAM o 16 GB di RAM 256 GB SSD MLC MSATA	

[comm@antideflagranti.gce.com](mailto:comm@antideflagranti.gce.com)



DISTRIBUITO DA- DISTRIBUTED BY

**GCE SRL**



MILANO - ITALY

**[www.antideflagrante.com](http://www.antideflagrante.com)**

---

**Grado di protezione IP  
IEC 60529**

**Grado di protezione IP 65**

---

**Esporre**

**Display IPS da 10,1" con retroilluminazione a LED**

---

**Acquisizione di codici a**

**Imager 1D/2D Honeywell N6600**

---

**Macchina fotografica**

**Posteriore: 8 MP con autofocus e flash  
LED anteriore : 2MP**

**[comm@antideflagrante.com](mailto:comm@antideflagrante.com)**